

## ▶ Charnière invisible 95° Sensys 8631



### Caractéristiques produits

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Fermeture amortie                    | <b>Non</b>         |
| Série                                | <b>Sensys 8631</b> |
| Push to open                         | <b>Non</b>         |
| Conditionnement                      | <b>10</b>          |
| Angle d'ouverture (°)                | <b>95</b>          |
| Diamètre du boîtier (mm)             | <b>35</b>          |
| Pour épaisseur de porte maximum (mm) | <b>32</b>          |
| Pour épaisseur de porte minimum (mm) | <b>15</b>          |
| Unité de vente                       | <b>(1 boîte)</b>   |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Pour porte  | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Base charnière (mm) |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 181535 | Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser        | Applique        | 0            | 45                       | 12.50               |
| 181542 | Porte épaisse, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser        | Semi-applique   | 9.50         | 45                       | 3                   |

| Code   | Pour porte  | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Base charnière (mm) |
|--------|---|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 181549 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois,<br>Porte à cadre en alu | À visser        | Rentrant        | 16           | 45                       | -4                  |
| 181556 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                          | À enfoncer      | Applique        | 0            | 52                       | 12.50               |
| 181563 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                          | À enfoncer      | Semi-applique   | 9.50         | 52                       | 3                   |
| 181570 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                          | À enfoncer      | Rentrant        | 16           | 52                       | -4                  |
| 181577 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois,<br>Porte à cadre en alu | À visser        | Applique        | 0            | 52                       | 12.50               |
| 181584 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois,<br>Porte à cadre en alu | À visser        | Semi-applique   | 9.50         | 52                       | 3                   |
| 181591 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois,<br>Porte à cadre en alu | À visser        | Rentrant        | 16           | 52                       | -4                  |
| 181598 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                          | À enfoncer      | Applique        | 0            | 52                       | 12.50               |

| Code   | Pour porte   | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) | Base charnière (mm) |
|--------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 181605 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                       | À enfoncer      | Semi-applique   | 9.50         | 52                       | 3                   |
| 181612 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                       | À enfoncer      | Rentrant        | 16           | 52                       | -4                  |
| 181619 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser        | Applique        | 0            | 45                       | 12.50               |
| 181626 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                       | À enfoncer      | Applique        | 0            | 48                       | 12.50               |
| 181633 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser        | Semi-applique   | 9.50         | 45                       | 3                   |
| 181640 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                       | À enfoncer      | Semi-applique   | 9.50         | 48                       | 3                   |
| 181647 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser        | Rentrant        | 16           | 45                       | -4                  |
| 181654 | Porte épaisse,<br>Porte standard,<br>porte en bois,<br>Porte à cadre en bois                       | À enfoncer      | Rentrant        | 16           | 48                       | -4                  |

## Descriptif

Charnière pour porte épaisse Sensys, épaisseur de la porte jusqu'à 32 mm.

Sans amortissement, avec fermeture automatique (Sensys 8631).

Angle d'ouverture 95 °.

Pour épaisseur de porte 15-32 mm.

Type de ferrure en applique.

TB -Schéma de perçage 45 x 9,5 mm.

Profondeur du boîtier 12,8 mm.

Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.

## Gamme

Charnières automatiques à clipser.

Boîtier Ø 35 mm.

Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.

Réglage en hauteur par embase.



## Norme du produit

**Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.**