


▶ Charnière invisible 110° Sensys P20, 8675



Caractéristiques produits

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Fermeture amortie | Non |
| Série | Sensys 8675 |
| Push to open | Oui |
| Conditionnement | 10 |
| Angle d'ouverture (°) | 110 |
| Diamètre du boîtier (mm) | 35 |
| Pour épaisseur de porte maximum (mm) | 24 |
| Pour épaisseur de porte minimum (mm) | 15 |
| Unité de vente | (1 boîte) |

Caractéristiques techniques

| Code | Pour porte | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) |
|--------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 181661 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser | Semi-applique | 9.50 | 48 |
| 181668 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Semi-applique | 9.50 | 48 |
| 181675 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser | Applique | 0 | 48 |

| Code | Pour porte | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) |
|--------|--|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 181682 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Applique | 0 | 48 |
| 181689 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Rentrant | 16 | 48 |
| 181696 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser | Applique | 0 | 45 |
| 181703 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser | Semi-applique | 9.50 | 45 |
| 181710 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu | À visser | Rentrant | 16 | 45 |
| 181717 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Applique | 0 | 45 |
| 181724 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Semi-applique | 9.50 | 45 |
| 181731 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Rentrant | 16 | 45 |
| 181738 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Applique | 0 | 52 |
| 181745 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Semi-applique | 9.50 | 52 |
| 181752 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | À enfoncer | Rentrant | 16 | 52 |
| 181759 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | Manchon à expansion | Applique | 0 | 52 |
| 181766 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | Manchon à expansion | Semi-applique | 9.50 | 52 |

| Code | Pour porte | Type de boîtier | Type de ferrage | Coudure (mm) | Entraxe de fixation (mm) |
|--------|--|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| 181773 | Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois | Manchon à expansion | Rentrant | 16 | 52 |

Descriptif

Charnière Sensys de 110°.

Sans amortissement, sans fermeture automatique, pour les applications sans poignée (Sensys 8675).

Angle d'ouverture 110 °.

Pour épaisseur de porte 15-24 mm.

Type de ferrure en semi-applique.

TS -Schéma de perçage 48 x 6 mm.

Profondeur du boîtier 12,8 mm.

Réglage du recouvrement intégré +2 mm/-2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +3 mm/-2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.