

## ▶ Plinthes L-15 FS - pose en applique



p. 1-580

### Caractéristiques produits

Type de pose de la plinthe	<b>En applique</b>
Type de joint	<b>Silicone auto-extinguible et ignifuge</b>
Hauteur de l'entaille (mm)	<b>54</b>
Largeur de l'entaille (mm)	<b>17.20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur de la plinthe (mm)
190257	730
190264	830
190271	930

### Descriptif

Pour porte en bois et métal.  
 Vis dissimulées et profilés de recouvrement à clipser.  
 Le système de déclenchement parallèle réduit les frottements avec le sol.  
 Le déclencheur permet de désactiver la plinthe sans outil.  
 L'absence de course latérale pendant le déclenchement améliore la position du joint.

### Gamme

Systèmes isolants installés à la base d'une porte et munis de mécanisme de relèvement automatique lorsque la porte est en position ouverte.  
 Ces systèmes (type guillotine) évitent le frottement avec le sol lors de l'ouverture de la porte ce qui prolonge leurs durées de vie.



### Norme du produit

**Feu : EN 1634-1, UL10B & UL10C (R31866) Fumée : Certifié TS21 (CF 5675) Bruit : 51dB à 7 mm d'espace au sol, 44dB à 12 mm d'espace au sol**