

► **Marteau perforateur XR 12V SDS + -
DCH072L2-QW**



p. 7-23

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Équipements	2 batteries, Chargeur, Poignée latérale multi-positions, Clip ceinture, Coffret de transport TSTAK.
Fonction	Perforation
Emballage	Coffret de transport
Porte-outils	SDS+
Machine nue	Non
Poids (kg)	1.90
Voltage (V)	12
Ampérage (Ah)	3
Vibration (m/s ²)	9.70
Énergie de frappe (J)	1.10
Diamètre de perçage bois (mm)	13
Diamètre de perçage béton (mm)	14
Diamètre de perçage métal (mm)	10
Cadence de frappe (coups par minute (cp/min))	0 à 4280
Vitesse de rotation à vide (tour par minute (tr/min))	0 à 910
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

192364

Descriptif

Chevilleur ultra compact.

Idéal pour le perçage de trou dans le béton de 4 à 10 mm.

Capacité maximale de perçage dans le béton Ø 14 mm.

Moteur Brushless : plus de puissance, d'autonomie, durabilité accrue.

Taille compacte et poids réduit.

Grande maniabilité même dans les endroits restreints.

2 modes : perçage percussion et perçage simple pour le bois et le métal.

Lampe Led pour éclairer la surface de travail.



Les + produits

Meilleure force de frappe dans sa catégorie : plus de productivité.

Éclairage par lampe Led.