


## ► Feuilles abrasives Expert C470 pour ponceuses excentriques 115x230mm



### Caractéristiques produits

Nombre de trous	14
Diamètre (millimètre (mm))	115x230
Unité de vente	(1 ensemble)

### Caractéristiques techniques

Code	Grain	Conditionnement
213588	100	5 emballages de 10
213595	100	2 emballages de 50
213602	120	5 emballages de 10
213609	120	2 emballages de 50
213616	180	5 emballages de 10
213623	180	2 emballages de 50
213630	240	5 emballages de 10
213637	240	2 emballages de 50
213644	320	5 emballages de 10
213651	320	2 emballages de 50
213658	40	5 emballages de 10
213665	40	2 emballages de 50
213672	400	5 emballages de 10
213679	400	2 emballages de 50
213686	60	5 emballages de 10
213693	60	2 emballages de 50

Code	Grain	Conditionnement
213700	80	5 emballages de 10
213707	80	2 emballages de 50

## Descriptif

Jusqu'à 2 fois plus rapide que les feuilles abrasives Bosch C420.

Le ponçage de grandes surfaces est particulièrement chronophage : la plupart des feuilles abrasives s'encrassent rapidement à cause de la poussière et perdent leur abrasivité, ce qui est frustrant pour l'utilisateur et rallonge encore le processus.

En associant des grains tranchants et une technologie anti-colmatage, la feuille abrasive EXPERT C470 conserve ses capacités exceptionnelles du début à la fin.

Vous pouvez ainsi travailler plus vite, plus longtemps, sans faire de compromis sur la finition. Pour obtenir la meilleure surface de ponçage possible, notre méthode de production pour un alignement agressif des concrétions les positionne sur leur côté le plus tranchant.

Ensuite, nous les recouvrons d'un liant assurant une forte adhérence et d'un revêtement anti-colmatage.

Avec une densité de grain optimale, vous avez la garantie d'une vitesse maximale et d'un colmatage minimal.

Passez moins de temps à poncer, ou réalisez plus de tâches, avec la feuille abrasive Bosch EXPERT C470.

Se met simplement en place par fixation auto-agrippante.



## Les + produits

Jusqu'à 2 fois plus rapides que les feuilles abrasives standard.