


## ► Charnière invisible 95° amortissement intégré, Sensys 8639i W45, noir obsidien



### Caractéristiques produits

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Finition                 | <b>Noir Obsidien</b>       |
| Fermeture amortie        | <b>Oui</b>                 |
| Type de ferrage          | <b>Applique</b>            |
| Coudure (mm)             | <b>0</b>                   |
| Angle d'ouverture (°)    | <b>95</b>                  |
| Entraxe de fixation (mm) | <b>52</b>                  |
| Unité de vente           | <b>(1 conditionnement)</b> |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Conditionnement | Type de boîtier     |
|--------|-----------------|---------------------|
| 225019 | 20              | À visser            |
| 225026 | 50              | À visser            |
| 225033 | 20              | Manchon à expansion |
| 225040 | 50              | Manchon à expansion |

### Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré.  
 Pour armoires diagonales, angle de corps de meuble 135°.  
 Pour épaisseur de porte 15 à 28 mm.  
 Diamètre du boîtier 35 mm.  
 Profondeur du boîtier 12,8 mm.  
 Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm.  
 Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm.  
 Réglage de la hauteur par plaque de montage.  
 Tous les éléments visibles en noir obsidien.  
 Matériau du bras de charnière acier en noir obsidien.

Matériau du boîtier de charnière acier en noir obsidien.

### Gamme

Charnières automatiques à clipser.

Boîtier Ø 35 mm.

Avec dispositif automatique de fermeture.

Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.

Réglage en hauteur par embase.



### Norme du produit

**Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.**