


► Charnière invisible 110° amortissement intégré, Sensys 8646i



Caractéristiques produits

Finition	Acier nickelé
Fermeture amortie	Oui
Angle d'ouverture (°)	110
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Base charnière (mm)	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)
225061	20	À enfoncer	Applique	12.50	0	45
225068	20	À enfoncer	Semi-applique	3	9.50	45
225075	20	À enfoncer	Rentrant		16	45
225082	20	À enfoncer	Applique	12.50	0	52
225089	20	À enfoncer	Semi-applique	3	9.50	52
225096	20	À enfoncer	Rentrant		16	52
225103	20	À visser	Applique	12.50	0	45
225110	20	À visser	Semi-applique	3	9.50	45
225117	20	À visser	Rentrant		16	45
225124	20	Manchon à expansion	Applique		0	48

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Base charnière (mm)	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)
225131	50	Manchon à expansion	Semi-applique	3	9.50	48
225138	50	Manchon à expansion	Rentrant		16	48



Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage et amortissement intégré.

Pour épaisseur de porte 10 à 19 mm.

Diamètre du boîtier 35 mm.

Profondeur du boîtier 7,8 mm.

Réglage du recouvrement intégré +2 mm / -2 mm.

Réglage de la profondeur intégré +3 mm / -2 mm.

Réglage de la hauteur par plaque de montage.

Matériau du bras de charnière: acier nickelé.

Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Charnières automatiques à clipser.

Boîtier Ø 35 mm.

Avec dispositif automatique de fermeture.

Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.

Réglage en hauteur par embase.



Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.