

▶ Receveur Lagoon ultra plat en céramique

VitrA®

Caractéristiques produits

Matière	Céramique
Conditionnement	1
Catégorie	Receveur à poser/à encastrer
Hauteur (mm)	40
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Modèle	Format de receveur	Norme accessibilité PMR	Largeur (mm)	Longueur (mm)
227539	Blanc brillant	Standard	Carré	Non	800	800
227546	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Carré	Non	800	800
227553	Blanc brillant	Standard	Carré	Non	900	900
227560	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Carré	Non	900	900
227567	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Non	1000	800
227574	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Non	1000	800
227581	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Non	1200	800
227588	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Non	1200	800
227595	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Oui	1200	900
227602	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Oui	1200	900

Code	Finition	Modèle	Format de receveur	Norme accessibilité PMR	Largeur (mm)	Longueur (mm)
227609	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Oui	1400	900
227616	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Oui	1400	900
227623	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Non	900	700
227630	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Non	900	700
227637	Blanc brillant	Standard	Rectangulaire	Non	1000	700
227644	Blanc	Antidérapant (VitrAantislip)	Rectangulaire	Non	1000	700



Les + produits

Durabilité pratiquement illimitée .
Classification antidérapant PN12 et PN24 .

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Receveur ultraplat en céramique, carré, à poser ou à encastrer.
Céramique sanitaire.
Classification antidérapant A (PN12)/C (PN24 -VitrA Antislip).
Bonde Ø 90 mm.
Sans système d'écoulement .
Important : un décaissement dans le sol est nécessaire au niveau de la bonde .

Conditions de livraison

Livrée en pièce unique .