

Gants HYFLEX® 11-819 ESD

Ansell



p. 9-47

Caractéristiques produits

Coloris	Bleu
Matière	Nitrile
Coupure	1/5
Coupure (N)	A
Perforation	1/4
Type de gants	Manipulation fine
Déchirure/éraflure	2/4
Abrasion/durabilité	MAX 4/4
Conditionnement	12
Unité de vente	(1 sachet)

Caractéristiques techniques

Code	Taille des gants
228715	6
228722	7
228729	8
228736	9
228743	10
228750	11

Descriptif

Gants tricotés en nylon, spandex et carbone.

Enduction en mousse nitrile Fortix™ apportant une protection longue durée dans les environnements abrasifs.

Gant propre et respectueux de la peau : Gant certifié OEKO-TEX® et ayant fait l'objet de tests dermatologiques approuvés par Dermatest®.

Technologie Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology assurant un meilleur ajustement à la main.

Jauge 18.
Exemples métiers :Logistique.
Industrie.
Manutention générale.

Conditions de livraison

Livrés au sachet de 12 paires.



Antistatique

Les + produits

Confort et dextérité, doublée d'une protection contre les décharges électrostatiques.

Norme du produit

Conformes aux normes EN ISO 21420, EN 388 et EN 16350.