

► **Serrure en applique horizontale à fouillot réversible D/G tirant/poussant axe variable 50/60 entraxe variable 108/120**



DEPUIS 1920



p. 1-91

Caractéristiques produits

Finition	Époxy noir granité
Main	Réversible
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique	Horizontale
Type de fermeture de la serrure en applique	À cylindre européen
Nombre de points	1
Matière du coffre	Acier cambré
Hauteur du coffre (mm)	93
Largeur du coffre (mm)	144
Dimension du carré (mm)	7
Axe à la clé (millimètre (mm))	De 50 à 60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Avec gâche	Pêne réversible
228897	Oui	Oui

Descriptif

Entraxe réglable de 108 à 120 mm.
Réversible droite/gauche et poussant/tirant.
Dimensions du coffre : H 93 x L 144 mm.
Carré en zamak de 7 mm.
Pêne dormant en acier nickelé et pêne demi-tour en zamak nickelé.
Finition époxy noir granité.

Conditions de livraison

Livrée avec gâche et sans cylindre.



Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.