Charnières invisibles 110° amortisseur intégré - Sensys 8645i

Image not found or type unknown

p. 2-26

Caractéristiques produits

Finition	**Acier nickelé**
Fermeture amortie	**Oui**
Angle d'ouverture (°)	**110**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
609616	1	Montage rapide Fix	Applique	0	52	
609623	1	À enfoncer	Applique	0	45	
609630	1	Montage rapide Fix	Applique	0	45	
609609	1	À enfoncer	Applique	0	52	
609602	1	À visser	Applique	0	52	
625856	1	Montage rapide Fix	Rentrant	16	52	
609665	1	À visser	Rentrant	16	52	
609672	1	À enfoncer	Rentrant	16	52	
609833	1	Montage rapide Fix	Rentrant	16	45	
625961	1	À enfoncer	Rentrant	16	45	

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
625968	1	Montage rapide Fix	Sur montant central	9.50	45	
609644	1	À enfoncer	sur montant central	9.50	52	
609651	1	Montage rapide Fix	Sur montant central	9.50	52	
609658	1	À enfoncer	Sur montant central	9.50	45	
609637	1	À visser	Sur montant central	9.50	52	
658367	1	Montage rapide Flash	Applique	0	52	
658374	1	Montage rapide Flash	Semi-applique	9.50	52	
658381	1	Montage rapide Flash	Rentrant	16	52	
225376	20	Manchon à expansion	Applique	0	45	12.50
225383	20	Manchon à expansion	Semi-applique	9.50	45	3
225390	50	Manchon à expansion	Rentrant	16	45	
225397	200	Manchon à expansion	Applique	0	48	
225404	20	Manchon à expansion	Applique	0	48	
225411	20	Manchon à expansion	Semi-applique	9.50	48	3
225418	20	Manchon à expansion	Rentrant	16	48	
225425	200	Manchon à expansion	Applique	0	52	12.50
225432	20	Manchon à expansion	Applique	0	52	12.50

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
225439	50	Manchon à expansion	Semi-applique	9.50	52	3
225446	20	Manchon à expansion	Semi-applique	9.50	52	3
225453	20	Manchon à expansion	Rentrant	16	52	
225460	50	Montage rapide Flash	Applique	0	52	
225467	50	Montage rapide Flash	Semi-applique	9.50	52	3
225474	50	Montage rapide Flash	Rentrant	16	52	
225236	20	À enfoncer	Applique	0	45	12.50
225243	200	À enfoncer	Applique	0	48	
225250	20	À enfoncer	Applique	0	48	
225257	20	À enfoncer	Semi-applique	9.50	48	3
225264	20	À enfoncer	Rentrant	16	48	
225271	20	À enfoncer	Applique	0	52	12.50
225278	20	À enfoncer	Semi-applique	9.50	52	3
225285	20	À enfoncer	Rentrant	16	52	
225292	200	À visser	Applique	0	45	12.50
225299	20	À visser	Applique	0	45	12.50
225306	20	À visser	Semi-applique	9.50	45	3
225313	20	À visser	Rentrant	16	45	
225320	50	À visser	Applique	0	48	
225327	20	À visser	Applique	0	48	
225334	20	À visser	Semi-applique	9.50	48	3
225341	20	À visser	Rentrant	16	48	
225348	20	À visser	Applique	0	52	12.50

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Type de ferrage	Coudure (mm)	Entraxe de fixation (mm)	Base charnière (mm)
225355	20	À visser	Semi-applique	9.50	52	3
225362	20	À visser	Rentrant	16	52	
225369	200	Manchon à expansion	Applique	0	45	12.50

Descriptif

Amortisseur intégré dans le bras.
Pour épaisseurs de porte de 15 à 24 mm.
Boîtier et bras de charnière en acier nickelé.

Gamme

Charnières automatiques à clipser.
Boîtier Ø 35 mm.
Avec dispositif automatique de fermeture.
Réglage de recouvrement et réglage en profondeur intégrés.
Réglage en hauteur par embase.

Conditions de livraison

Commandez séparément le cache pour le bras et le cache pour le boîtier pour les versions à visser.

Les + produits

Amortisseur intégré de manière invisible dans le bras de charnière.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 3.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrure d'angle - vis prémontées

Plaques de montage pour charnières invisibles Sensys - Embases cruciformes - à excentrique - pour ferrures d'angle - vis prémontées