

## ▶ Kit entrée d'air hygro réglable acoustique Isola HY RA



p. 1-656



### Caractéristiques produits

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Finition       | <b>Anthracite</b> |
| Unité de vente | <b>(1 kit)</b>    |

### Caractéristiques techniques

#### Code

220553

### Descriptif

Permet de répondre à un classement de façade 30 dB

-classe ESA 4.

Utilisée dans le cadre d'une installation de VMC de type hygro B (Atech n° 14/13-1910), elle est associée aux bouches d'extraction hygro réglables ou temporisées du système.

Permet de répondre aux exigences de la nouvelle réglementation acoustique NRA.

Débit : 6

-45 m<sup>3</sup>/h.

Dimensions : 420 x 45 x 40 mm.

La rallonge acoustique RA est vissée sur la menuiserie par 3 vis et l'entrée d'air s'emboîte dessus.

Finition anthracite.

### Gamme

Les entrées d'air hygro réglables assurent une variation du débit en fonction de l'humidité.

Elles permettent ainsi de réduire les risques de condensation, de diminuer les déperditions thermiques, de limiter l'introduction de poussières et pollens.

### Conditions de livraison

Livrée sans capuchon de façade CE2A.

