

▶ **Perceuse visseuse sans fil C 18 HPC 4,0 I-Set**
FESTOOL



p. 7-15

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Batterie
Machine nue	Non
Emballage	Coffret de transport
Équipements	2 batteries, 1 chargeur, clip pour ceinture, coffret embouts, 1 embout PZ2, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm, mandrin excentrique FastFix, mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC, renvoi d'angle FastFix.
Poids (kg)	1
Voltage (V)	18
Ampérage (Ah)	4
Vibration (m/s ²)	2.50
Couple maximum (Nm)	45
Pression sonore (dB(A))	64
Diamètre de perçage bois (mm)	40
Diamètre de perçage acier (mm)	13
Mandrin autoserrant (millimètre (mm))	1,5 à 13
Vitesse de rotation à vide V1 (tour par minute (tr/min))	0 à 450
Vitesse de rotation à vide V2 (tour par minute (tr/min))	0 à 1500
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

241861

Descriptif

Réglage et coupure du couple entièrement électroniques pour un vissage précis.

