


► **Coulisse Quadro V6, pour tiroir InnoTech Atira, sortie totale, pour Push to open Silent , charge 30 kg, épaisseur du meuble 16 mm, au détail**

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Gamme | InnoTech Atira |
| Modèle | Quadro V6 P2O Silent |
| Sortie | Totale |
| Push to open | Oui |
| Conditionnement | 20 |
| Amortissement intégré | Non |
| Capacité de charge (kg) | 30 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Côté de ferrage | Longueur nominale (mm) |
|--------|-----------------|------------------------|
| 248805 | À gauche | 260 |
| 248812 | À droite | 260 |
| 248819 | À gauche | 300 |
| 248826 | À droite | 300 |
| 248833 | À gauche | 350 |
| 248840 | À droite | 350 |
| 248847 | À gauche | 420 |
| 248854 | À droite | 420 |
| 248861 | À gauche | 470 |

| Code | Côté de ferrage | Longueur nominale (mm) |
|--------|-----------------|------------------------|
| 248868 | À droite | 470 |
| 248875 | À gauche | 520 |
| 248882 | À droite | 520 |

Descriptif

Coulisse à sortie totale.
Utilisation uniquement avec Push to open Silent.
Acier zingué.

Gamme

Montage par emboîtement : poser simplement le tiroir sur le rail de guidage et le glisser en place.
Parfaite stabilité latérale et en hauteur.
Les chemins de roulement résistants offrent un guidage optimal aux billes en acier : précis et fidèle.
Sans entretien grâce aux profils auto-nettoyants et chemins de roulement.
En acier zingué brillant.

Conditions de livraison

Les articles signalés Sur commande (picto bleu) vous seront livrés sous délai moyen de 5 jours.



Norme du produit

Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3.