


► **Coulisse à billes Quadro 4D V6, pour tiroir bois, sortie totale Silent System, charge 30 kg, épaisseur du meuble 16 mm, au détail**

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Gamme	<b>Tiroir bois</b>
Modèle	<b>Quadro 4D V6 Silent System</b>
Sortie	<b>Totale</b>
Push to open	<b>Non</b>
Amortissement intégré	<b>Oui</b>
Capacité de charge (kg)	<b>30</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Côté de ferrage	Conditionnement	Longueur nominale (mm)
249141	À gauche	20	250
249148	À droite	20	250
249155	À gauche	10	300
249162	À droite	10	300
249169	À gauche	10	350
249176	À droite	10	350
249183	À gauche	10	400
249190	À droite	10	400
249197	À gauche	10	450
249204	À droite	10	450

Code	Côté de ferrage	Conditionnement	Longueur nominale (mm)
249211	À gauche	10	500
249218	À droite	10	500
249225	À gauche	10	550
249232	À droite	10	550
249239	À gauche	10	600
249246	À droite	10	600



## Descriptif

Déverrouillage Montage par engagement.  
avec clip 4D et régulateur d'inclinaison.  
Amortissement intégré Silent System.  
Capacité de charge jusqu'à 30 kg pour applications standard ;Variante disponible pour les tiroirs particulièrement légers jusqu'à 10 kg.  
Installation ultérieure possible avec Push to open Silent.  
: mécanisme d'ouverture pratique combiné avec une fermeture amortie ; extensible avec la synchronisation.  
Réglage sans outil et intuitif de la façade du tiroir : Réglage en hauteur jusqu'à + 2 mm.  
Réglage latéral jusqu'à +/- 1,5 mm (épaisseur du côté de tiroir maxi 15 mm).  
Réglage en profondeur +/-  
-2 mm.  
Réglage de l'inclinaison.  
Acier zingué.  
Remarques : les clips 4D et les régulateurs de l'inclinaison doivent être commandés séparément.



## Norme du produit

**Capacité de charge selon EN 15338, niveau 3.**

## Conditions de livraison

Les articles signalés Sur commande (picto bleu) vous seront livrés sous délai moyen de 18 semaines.