


Mitigeur de lavabo Focus électronique



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Raccordement	G 3/8"
Conditionnement	1
Commande	Optoélectronique
Catégorie	Robinet optoélectronique
Installation	Sur plage
Robinet d'arrêt	Non
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Mitigeur
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	127
Hauteur de bec (mm)	129
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Alimentation
486018	Avec manette de réglage de température	Pile lithium 6V
486025	Sans manette de réglage de température	Pile lithium 6V
486032	Avec manette de réglage de température	Secteur 230V
486039	Sans manette de réglage de température	Secteur 230V

Descriptif

Déclenchement sans contact par système infrarouge.

ComfortZone 130.

Température réglable par la manette latérale.

Débit maximal : 5 l/min.

Jet normal.

Alimentation selon modèles par batterie lithium 6 V incluse (durée de vie de 2 ans) ou secteur.

Ajustement automatique du capteur infrarouge.

Plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages).

Clapet anti-retour intégré.

Rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé).

Fréquence du cycle de rinçage : 24 h.

Temps de rinçage : 10 s.

Arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo.

Convient au chauffe-eau instantané.



Les + produits

Déclenchement optoélectronique sans contact. Débit économe : 5 litre par minute.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.