


Mitigeur de lavabo Vernis Blend électronique sur secteur avec pré-réglage de température

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Finition	Chromé
Catégorie	Robinet optoélectronique
Conditionnement	1
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Secteur 230V
Installation	Sur plage
Raccordement	G 3/8"
Robinet d'arrêt	Non
Type de robinetterie	Mitigeur / Robinet simple
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	112
Hauteur de bec (mm)	100
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

486244

Descriptif

ComfortZone 100.

Système infrarouge pour un déclenchement sans contact.
Ajustement automatique du capteur infrarouge.
Jet normal avec mousseur orientable.
Débit maximal sous 3 bars de pression : 5 l/min.
Alimentation en eau froide ou pré-réglée.
Raccordement secteur 230 V / 50 Hz.
Temps de rinçage réglable (10 s, 20 s, 30 s).
Rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé).
Fréquence du cycle de rinçage: 24 h, 48 h, 72 h.
Arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo.
Convient au chauffe-eau instantané.



Les + produits

Déclenchement optoélectronique sans contact. Débit économe : 5 litre par minute.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.