

► **Déshumidificateur / sécheur de chantier**
REMS Secco 80 Set
REMS

Caractéristiques produits

Modèle	Secco 80
Catégorie	Déshumidificateur / sécheur
Débit (m³/h)	850
Puissance (W)	680
Humidité extraite (l/d)	80
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

253936

Descriptif

Déshumidificateur, sécheur de chantiers, capacité de déshumidification ? 80 l/24 h et débit d'air ? 600m3/h.
Groupe froid performant avec compresseur rotatif et moteur puissant 1200 W.
Unité de commande électronique simple avec multi-affichage sur écran 3,5" TFT LCD lumineux.
Réglage précis du taux d'humidité souhaité de 30% à 90% (par pas 1%) par hygrostat électronique.
Système de dégivrage automatique au gaz chaud pour service en continu.
Grande surface d'aspiration avec filtre à air nettoyable.
Compteur d'heures de service et de la consommation d'électricité intégré, par ex. pour déclaration aux assurances.
Caisson en tôle d'acier compact et robuste avec revêtement poudre époxy.
Chariot de transport maniable et robuste avec grandes roues caoutchouc pour déplacement facile même dans les escaliers.
Dispositif d'arrêt automatique avec signal sonore lors du fonctionnement avec le réservoir interne pour condensats 11,5 l.
Grand tuyau d'évacuation de l'air Ø 200 mm et longueur 10 m avec bride de raccordement en accessoire.



Les + produits

Fonctionnement silencieux, idéal pour intervention dans des locaux habités.