

## ▶ Ventilateur de chantier REMS Orkan 2050 Set 2050 m<sup>3</sup>/h

# REMS

### Caractéristiques produits

Débit (m <sup>3</sup> /h)	<b>2050</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

253957

### Descriptif

Ventilateur axial dans boîtier solide en polyéthylène moulé par rotation pour une longue durée de vie.

Construction compacte et maniable, poids 6,8kg seulement, avec moteur monophasé à condensateur silencieux 230V, 145W, et poignée de transport pratique.

Débit d'air produit 1360m<sup>3</sup>/h.

Tuyau d'aspiration et d'évacuation d'air de grande dimension, Ø 200mm, longueur 10m, pour aspirer l'air de locaux, conduits, gaines techniques, vides sanitaires, évacuer l'air ou la poussière aspirés vers l'extérieur et remplir des jeux gonflables, montgolfières etc.

Selon la situation, un tuyau d'aspiration et de sortie d'air peut être installé du côté de l'apport d'air et du côté de l'évacuation d'air du ventilateur de chantier.

Sac à poussière, Ø 200mm, longueur 2980 mm, lavable, pour la collecte de poussière grossières et fines jusqu'à la classe de filtration M, en accessoire.

