



Carotteuse électrique à couronne diamantée avec micro-impulsions REMS Picus DP Set Simplex 2 avec colonne et accessoires





Emballage Coffret métallique robuste

Équipements Colonne Rems Simplex 2

Unité de vente (1 composition)



Code

254153

## **Descriptif**

Carotteuse électrique à couronne diamantée avec technologie à micro-impulsions pour le carottage à sec dans du béton, béton armé jusqu'au Ø 162 (202) mm, ouvrages de maçonnerie et autres matériaux jusqu'au Ø 202mm, à main levée ou avec une colonne de carottage.

Machine d'entraînement avec raccordement fileté pour couronnes de carottage UNC 1½ ext, G½ int, engrenage sans entretien avec embrayage à friction de sécurité, moteur universel 230 V, 50–60 Hz, 2200 W, aspiration de poussières intégrée.

Électronique multifonctions avec démarrage progressif, limitation automatique de la vitesse de rotation à vide, dispositif de sécurité contre la surcharge et sécurité antiblocage.

Interrupteur à bouton-poussoir avec dispositif d'arrêt.

Vitesse de rotation en charge de la broche 880 min-1.

Poignée auxiliaire amovible.

Guide d'amorce de carottage G  $\frac{1}{2}$ " TDKB avec foret Ø 8 mm, clé six pans mâle de 3, clé plate de 32.

Dans coffret métallique robuste.



