

▶ Caisson Econizer C4 d'extraction à moteur EC 600 m³/h Ø250 mm

Caractéristiques produits

Type de ventilation (VMC)	Débit variable
Conditionnement	1
Type de flux	Simple
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Débit prise d'air (m ³ /h)
263407	250	600
263414	315	1000

Descriptif

Résistant à 400°C-1/2H.
 ErP2018, très basse consommation pour habitat collectif et établissements recevant du public (ERP).
 Potentiomètre et interrupteur de proximité monté, câblé en standard.
 Moteur EC à attaque directe.
 Installation au sol ou suspendu.
 Montage en intérieur ou extérieur.
 Raccordement par piquage circulaire à joints (ATec CSTB n°13-224-V2).
 Caisson en acier galvanisé.
 Alimentation 230 VAC.
 Moteur EC (courant continu sans balai) à entraînement direct, hors du flux d'air.
 Interrupteur de proximité monté de série.
 Potentiomètre monté de série.
 Piquages modulables à partir de la taille 2 600 (cf page suivante).
 Certification C4-400°C ½ h : PV n° EFR-15-002420.
 Avis technique CSTB pour utilisation Hygro A, Hygro B et Hygro Gaz.



Les + produits

Caisson de VMC habitat collectif avec potentiomètre pour équilibrage pratique du réseau. Classement au feu C4 (400 °C ½ heure). Moteur très basse consommation électrique (EC). Interrupteur de proximité monté d'usine. Convient particulièrement en rénovation.

Norme du produit

Conforme à la norme QB.