

▶ Vis béton acier zingué blanc tête hexagonale à embase MULTI-MONTI Plus

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué blanc
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
273893	50	7.50	50	6	25	15
273900	50	7.50	60	6	35	5
273907	50	7.50	70	6	45	15
273914	50	7.50	80	6	55	25
273921	50	7.50	100	6	75	45
273928	50	7.50	120	6	95	65
273935	50	7.50	140	6	115	85
273942	25	10	60	8	10	
273949	25	10	70	8	20	5
273956	25	10	80	8	30	15
273963	25	10	90	8	40	25
273970	25	10	100	8	50	25
273977	25	10	120	8	70	55
273984	25	10	140	8	90	75
273991	25	10	160	8	110	85
273998	25	12	60	10	5	
274005	25	12	80	10	5	
274012	25	12	90	10	15	1
274019	25	12	100	10	25	10

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
274026	25	12	120	10	45	30
274033	25	12	140	10	65	50
274040	25	12	160	10	85	70

Descriptif

Vis auto-taraudeuse pour fixation dans le béton et la maçonnerie.

Pose au travers de la pièce à fixer.

Entièrement démontable.

Applications : balustrade, étais, colliers de serrage, supports, conduits de câbles.



Les + produits

Montage mécanique possible et mise sous contrainte immédiate.

Norme du produit

ATE - 15/0784 et ATE - 15/0785, béton fissuré et non fissuré. Agrément sismique C1.