

▶ Cloueur pneumatique haute pression à rouleaux - MAX HN65S

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	Pneumatique
Matériaux	Bois
Équipements	2 nez interchangeable, Lunettes de sécurité, Attache nasale, Étui de transport.
Capacité du chargeur	400 clous
Poids (kg)	2.10
Vibration (m/s ²)	7.11
Pression sonore (dB(A))	85
Diamètre des pointes (millimètre (mm))	2,1 à 3,3
Longueur des pointes (millimètre (mm))	32 à 65
Pression d'alimentation (bar (bar))	12 à 23
Unité de vente	(1 pièce)



Les + produits

Haute pression. Filtre sans entretien. Déclencheur anti-double tir.

Caractéristiques techniques

Code

275356

Descriptif

Fonctionne en coup par coup et à la volée.
 Consommation d'air : 1,7 litres à 18 bars.
 Réglage d'enfoncement de pointes.
 Fonction anti-double tir.
 Molette de réglage de la profondeur.
 Filtre de capuchon d'extrémité auto-nettoyant.
 2 nez interchangeable pour guidage des pointes selon le diamètre.
 Pointes compatibles :
 -Rouleaux plats 16° lien PVC 32 à 65 mm
 -lien FIL 38 à 65 mm.
 Applications : bardage, planchers, lambris, bois, panneaux sur acier.