

Mastic silicone neutre SikaSeal® 110



Caractéristiques produits

Base	Silicone neutre
Consistance	Pâteux
Désignation	SikaSeal 110
Label SNJF	Oui
Peut se peindre	Non
Dureté (Shore A)	24
Contenance (mL)	300
Température de service maximum (°C)	150
Température de service minimum (°C)	-40
Température d'application maximum (°C)	40
Température d'application minimum (°C)	5
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	25
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	3
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Conditionnement
274838	Beige	1 pièce
274845	Beige	Carton de 12 pièces
274768	Blanc	1 pièce
274775	Blanc	Carton de 12 pièces
274796	Gris	1 pièce

Code	Coloris	Conditionnement
274803	Gris	Carton de 12 pièces
274810	Noir	1 pièce
274817	Noir	Carton de 12 pièces
274782	Gris	1 pièce
274789	Gris	Carton de 12 pièces
274824	Transparent	1 pièce
274831	Transparent	Carton de 12 pièces



type unknown

Descriptif

Mastic silicone neutre monocomposant.

Usage : joints en travaux neufs et rénovation, joints entre vitrages et calfeutrement de menuiseries.

Supports : béton, aluminium anodisé, bois, PVC.

Ne convient pas sur les bitumes, caoutchouc, silicone.

Utilisation : extérieure.

Peut être peint.

Les + produits

Adhère sans primaire sur la plupart des supports.
Polymérisation rapide.