

## ▶ Mastic silicone acétique fongicide Sikaseal® 108

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Base	<b>Silicone acétique</b>
Consistance	<b>Pâteux</b>
Désignation	<b>SikaSeal 108</b>
Label SNJF	<b>Non</b>
Peut se peindre	<b>Non</b>
Dureté (Shore A)	<b>18</b>
Contenance (mL)	<b>300</b>
Température de service maximum (°C)	<b>100</b>
Température de service minimum (°C)	<b>-40</b>
Température d'application maximum (°C)	<b>40</b>
Température d'application minimum (°C)	<b>5</b>
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	<b>25</b>
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	<b>2.50</b>
Allongement à la rupture (%)	<b>60</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Conditionnement
274866	Blanc	1 pièce
274873	Blanc	Carton de 12 pièces
274880	Gris	1 pièce

Code	Coloris	Conditionnement
274887	Gris	Carton de 12 pièces
274852	Transparent	1 pièce
274859	Transparent	Carton de 12 pièces

## Descriptif

Mastic silicone sanitaire acétique anti-moisissures monocomposant.

Usage : joints entre carrelage et sanitaires vitrifiés ou émaillés.

Supports : carrelage, émail.

Ne convient pas sur surface synthétique.

Utilisation : intérieure.

Ne peut être peint.



type unknown

## Les + produits

Antifongique puissant.