

▶ Bâti-support Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma



Caractéristiques produits

Catégorie	Bâti-support autoportant
Conditionnement	1
Série	Duofix
Largeur (mm)	500
Hauteur (mm)	1140
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

591725

Descriptif

Pour la construction en cloison sèche.
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle.
Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local.
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011.
Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm.
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable.
Pour hauteur de chape de 0–20 cm.
Série 2016.
Cadre convenant aux cuvettes de WC avec petite surface d'appui (avec revêtement mural résistant à la pression).
Pieds supports galvanisés.
Pieds supports réglables en continu.
Pieds supports antidérapants.
Profondeur des plaques de pied adaptée à l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix.
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils.
Coude de raccordement pour position en profondeur à fleur sur le devant à monter à la verticale.
Coude de raccordement prolongé, pour raccordement au sol.
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique.
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation.

Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine.
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils.
Arrivée d'eau par le haut à gauche.
Boîtier de réservation pour trappe de visite, protégé de l'humidité et de la poussière.
Boîtier de réservation pour trappe de visite, recoupable, convient pour plaques de déclenchement à fleur de paroi.
Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean.
Fixation pour le raccordement électrique.

Conditions de livraison

Livré avec alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés. Boîtier de réservation pour trappe de visite. 2 fixations murales. Kit de raccordement pour WC, ø90 mm. Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø90 mm. Manchon de transition en PE-HD, ø90 / 110 mm. 2 bouchons de protection. 2 tiges filetées M12.



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.