

▶ Bâti-support réglable Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma



Caractéristiques produits

Catégorie	Bâti-support autoportant
Conditionnement	1
Série	Duofix
Largeur (mm)	425
Hauteur (mm)	1120
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

607153

Descriptif

Pour la construction en cloison sèche.
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle.
Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local.
Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle.
Pour montage dans des systèmes porteurs Geberit GIS pour paroi en applique.
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011.
Pour WC suspendus avec entraxe de fixation de 18 cm.
Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm.
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable.
Pour hauteur de chape de 0-20 cm.
Ne convient pas pour les plaques de déclenchement Sigma60.
Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix.
Coude de raccordement extensible.
Coude de raccordement vertical et horizontal à monter sur le bâti-support.
Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique.
Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.
Réservoir à encastrer isolé contre la condensation.
Post-rinçage immédiat possible avec réglage d'usine.
Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils.
Alimentation à l'arrière ou par le haut au centre.
Boîtier de réservation pour trappe de visite, protège de l'humidité et de la poussière.

Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné.
Avec fourreau destiné à la conduite d'alimentation pour raccordement des WC lavants Geberit AquaClean.
Fixation pour le raccordement électrique.
Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui.
Largeur de cadre réduite pour placer des barres de relevage à côté du bâti-support.
Cuvette de WC adaptable ultérieurement en hauteur dans la salle de bains terminée, 41–49 cm à partir du sol fini.
Pieds supports galvanisés.
Pieds supports réglables 0–20 cm.
Pieds supports antidérapants.
Plaques de pied orientables.

Conditions de livraison

Livré avec alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés. Boîtier de réservation pour trappe de visite. 2 bouchons de protection. Kit de raccordement ø90 mm. Coude de raccordement 90° en PE-HD, ø90 mm. Manchon de transition en PE-HD, ø90/110 mm. 2 tiges filetées M12. Boîtier de réservation pour zone de décalage des coudes de chasse et du coude de raccordement. Boîte d'encastrement pour trou de percement ø 68 mm, pour le raccordement électrique.



Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.