

▶ Bâti-support autoportant Duofix pour WC suspendu avec réservoir à encastrer Sigma, modèle étroit



Caractéristiques produits

Catégorie	Bâti-support autoportant
Conditionnement	1
Série	Duofix
Largeur (mm)	420
Hauteur (mm)	1120
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

593055

Descriptif

Pour la construction en cloison sèche.
Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle.
Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local.
Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque.
Pour montage dans des locaux étroits et des niches.
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN33:2011.
Pour WC suspendus rallongé jusqu'à 70 cm.
Pour rinçage simple touche, double touche ou interrompable.
Pour hauteur de chape de 0–20 cm.
Cadre préparé pour supports des cuvettes de WC avec petite surface d'appui.
Largeur de cadre réduite pour les situations de montage exigües.
Pieds supports galvanisés.
Pieds supports réglables 0–20 cm.
Pieds supports antidérapants.
Avec grandes plaques de pied, pour un meilleur transfert des forces dans le sol.
Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, à monter sans outils, plage de réglage 45 mm.
Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière.

Conditions de livraison

Livré avec alimentation R 1/2", compatible MF, avec robinet équerre et volant intégrés. Boîtier de réservation pour trappe de visite. 2 fixations murales. Kit de raccordement pour WC, ø 90 mm. Coude de raccordement 90° en PVC, ø 90 / 110 mm. 2 bouchons de protection. 2 tiges filetées M12. 6 goujons d'ancrage M8.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.