

▶ Robinetterie de lavabo Piave, sur gorge, alimentation par générateur



Caractéristiques produits

Finition	Chromé brillant
Modèle	Sans mitigeur
Conditionnement	1
Catégorie	Robinet optoélectronique
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Générateur
Installation	Murale
Type de robinetterie	Optoélectronique
Débit (L/min)	5
Saillie (mm)	170
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

150320

Descriptif

Pour le prélèvement d'eau du robinet.

Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour lavabo, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer.

Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique).

Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur).

Pour un débit > 3 l/min.

Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés ».

Pour épaisseurs d'habillage de 10–50 mm.

Déclenchement automatique du rinçage.
Reconnaissance d'utilisateur infrarouge.
Détecteur infrarouge auto-ajustable.
Antivandalisme.
Limiteur de débit par mousseur.
Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique).
Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique).
Alimentation électrique par générateur et accumulateur.
Alimentation électrique autonome.
Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible.
Mode économie d'énergie réglable.
Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive.
Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy.
Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée.
Compatible avec l'application Geberit Control.
Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®.
Compatible Geberit Connect.
Programme économie d'eau réglable.
Programme rinçage intermittent réglable.
Rinçage continu réglable individuellement.
Déclenchement du rinçage désactivable.
Avec clapet anti-retour intégré.
La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune.
Module fonctionnel avec filtre panier monté.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

Livré avec robinetterie de lavabo. Détecteur infrarouge avec câble d'alimentation secteur. Déclenchement électronique. Module fonctionnel. Accumulateur pour alimentation par générateur. Clé de verrouillage du mousseur. Matériel de fixation.