

▶ Panneau sanitaire Monolith pour WC suspendu



Caractéristiques produits

Matière	Verre
Conditionnement	1
Hauteur (mm)	1010
Largeur (mm)	480
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
479916	gris chrome noir
479923	Gris Sablé
270643	Aluminium blanc
150243	Noir
479930	noir aluminium chrome noir
150250	chocolat
150257	Sable

Descriptif

Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions.
Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm.
Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position.
Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant.
Pour WC complets Geberit AquaClean.
Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires.
Pour montage sur sols finis.
Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur.
Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour .
WC suspendu.
Possibilité de compenser les tolérances de construction.
Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm.
Hauteur de fixation de la cuvette de WC 35 ± 1 cm.

Réservoir isolé contre la condensation.
Habillage latéral en aluminium brossé.
Volume de chasse réglable.
Alimentation par le bas.
Alimentation latérale possible avec des accessoires.
Rinçage double touche.

Conditions de livraison

Livré avec kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2". Rallonge de coude de chasse 160 mm. Manchette en EPDM, \varnothing 44 / 55 mm. Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 90 mm. Manchon de transition en PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm. 2 tiges filetées M12. Kit d'isolation phonique. Cache de réhausse.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.