

Cuvette WC suspendue AquaClean Maira Classic



Caractéristiques produits

Finition	Blanc
Catégorie	Cuvette WC suspendu
Conditionnement	1
Norme accessibilité PMR	Non
Utilisation	Collectivité et tertiaire
Type d'alimentation	Indépendante
Largeur (mm)	395
Hauteur (mm)	380
Profondeur (mm)	590
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

150271

Descriptif

Système d'eau chaude hybride avec chauffe-eau instantané et ballon d'eau chaude.
Douchette anale avec technologie de douchette à double buse WhirlSpray.
Buse pour dames séparée dans une position de repos protégée.
Température de l'eau de douche réglable.
Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions.
Bras de douchette réglable sur cinq positions.
Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette) réglable.
Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire.
Programme de détartrage.
Cuvette de WC sans bride avec technologie de rinçage TurboFlush.
WC à fond creux avec émail spécial KeraTect.
Reconnaissance d'utilisateur.
Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable.
Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé.
Séchoir activable.

Intensité air séchoir réglable sur 5 niveaux.
Bras du séchoir mobile.
Température du séchoir réglable.
Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie.
Couvercle d'abattant avec SoftOpening.
Fonctions et réglages par télécommande.
Quatre profils d'utilisateurs programmables.
Compatible avec l'application Geberit Home.
Alimentation latérale gauche dissimulée derrière la cuvette de WC.
Alimentation sur secteur avec conducteur souple trois brins sous gaine, dissimulé sur le côté à droite derrière la cuvette de WC.
Alimentation externe, sur le côté à gauche possible avec des accessoires.
Alimentation sur secteur externe, possible avec prise à droite.
Protection acoustique prémontée.

Conditions de livraison

Kit de raccordement d'eau pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma et Omega 12 cm, hauteur de montage 112 cm. Prise femelle pour raccordement sur secteur. Cache de protection anti-éclaboussures. Produit détartrant 125 ml. Kit de nettoyage. Kit de raccordement pour WC, ø90 mm. Télécommande avec support mural et pile de type CR2032.



Les + produits

Pour une utilisation confortable et sans odeurs du WC. Pour une hygiène intime soignée.

Norme du produit

Conforme aux normes qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.