

▶ Robinetterie de lavabo Brenta, sur gorge, alimentation par générateur



Caractéristiques produits

Finition	Chromé brillant
Modèle	Sans mitigeur
Conditionnement	1
Catégorie	Robinet optoélectronique
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Commande	Optoélectronique
Alimentation	Générateur
Installation	Sur plage
Débit (L/min)	5
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

150327

Descriptif

Pour le prélèvement d'eau du robinet.
Pour installation sur gorge ou sur plan.
Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique).
Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur).
Pour un débit > 3 l/min.
Le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique ne convient pas pour les chauffe-eau instantanés, voir fiche technique « robinetteries de lavabo avec chauffe-eau instantanés ».
Déclenchement automatique du rinçage.
Reconnaissance d'utilisateur infrarouge.
Détecteur infrarouge auto-ajustable.
Antivandalisme.
Limiteur de débit par mousseur.
Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur

thermostatique).

Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur ou mitigeur thermostatique).

Alimentation électrique par générateur et accumulateur.

Alimentation électrique autonome.

Avertissement lorsque l'état de charge des accumulateurs est faible.

Mode économie d'énergie réglable.

Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive.

Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy.

Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée.

Compatible avec l'application Geberit Control.

Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®.

Compatible Geberit Connect.

Programme économie d'eau réglable.

Programme rinçage intermittent réglable.

Rinçage continu réglable individuellement.

Déclenchement du rinçage désactivable.

Avec clapet anti-retour intégré.

La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune.

Module fonctionnel avec filtre panier monté.



Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Conditions de livraison

Robinetterie de lavabo avec détecteur infrarouge et flexible de raccordement. Module fonctionnel apparent à commande électronique, module fonctionnel et accumulateur pour alimentation par générateur. Flexibles à tresse métallique 3/8". Clé de verrouillage du mousseur. Matériel de fixation.