

▶ Evacuation de lavabo modèle gain de place, bonde compacte, déclenchement par pression



Caractéristiques produits

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Finition | Chromé brillant |
| Conditionnement | 1 |
| Appareil sanitaire | Lavabo/Lave-main |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Diamètre du joint conique (mm) |
|--------|--------------------------------|
| 611341 | 32 |
| 611348 | 40 |

Descriptif

Pour lavabos avec trop-plein.
Pour lavabos avec une épaisseur de matériau de 40–45 mm au niveau de la bonde.
Pour le montage gain de place de lavabos avec meuble bas sans découpe de siphon.
Pour le montage gain de place de lavabos.
Hygiénique grâce à une circulation de l'écoulement optimale.
Bonde obturable.
Déclenchement par bouchon de bonde à l'extérieur.
Longueur adaptable sur le lavabo.
Avec filtre à cheveux intégré.
Sortie horizontale.

Conditions de livraison

Bonde. Coude de raccordement 90° en PP. Bouchon de bonde à l'extérieur. Manchette en EPDM. Siphon à tube plongeur. Raccordement de lavabo.



Norme du produit

Conforme à la norme qualité contrôlée selon EN 274-3.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.