


▶ Clés dynamométriques VDE MANOSCOPE N° 730R VDE

Image not found or type unknown



Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

double signal de déclenchement.
avec un embout-cliquet 9x12 et carré de 3/8".
remplacer l'embout-cliquet 725QR VDE sans avoir à vérifier l'isolation.
Verrouillage sécurisé QuickRelease.
réglage rapide et précis grâce au réglage QuickSelect.
la double isolation permet de travailler à des tensions allant jusqu'à 1 000 volts, tout en conservant la conformité à la norme VDE.
avec coque isolante réalisée en plastique polyamide renforcé de fibres de verre, résistante aux fluides présents dans les environnements de travail, tels que solutions alcalines, carburants ou huiles.
double graduation facile à lire avec différenciation par code couleur des N·m/ft·lb.
aucune remise à zéro n'est nécessaire, l'élément de mesure n'étant sollicité que lors du serrage.
mécanisme de déclenchement à faible usure.
Réajustage sans démontage et sans nouvelle vérification de l'isolation.
écart d'affichage max de $\pm 3 \%$.

Norme du produit

**Certificat de calibration
conforme au standard DIN EN
ISO 6789-2:2017 et conforme à
CEI 60900.**