

Compresseur mobile monophasé TWINAIR



Caractéristiques produits

Compresseur	Compresseurs à pistons courroies mobiles et fixes
Tension (volt (V))	230/1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB)	Volume d'air aspiré (m ³ /h)	Volume d'air restitué (m ³ /h)	Capacité de la cuve (L)
284085	82	720	430	960	3000	95	20	14.30	50
284092	98	900	430	1110	3000	96	20	14.30	100
284099	74.40	720	430	960	2200	95	17	11.50	50
284106	107	900	430	1110	3000	96	23	16.60	100
284113	100.60	930	450	1320	3000	97	23	16.60	150
284120	87.80	900	430	1110	2200	96	17	11.50	100
284127	127.20	1120	800	1420	3000	96	23	16.60	200

Descriptif

Compresseur mobile TWINAIR à courroie.

Groupe bicylindre en V.

Monophasé 230 V.

Cube 11 bars.

3 sorties raccords rapides : 1 directe et 2 filtrées / régulées sur épurateur détenteur.



Image not found or type unknown

