


## Cheville clou NS

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre de la cheville (mm)	Longueur de la cheville (mm)
360308	50	6	80
360315	50	6	40
360322	50	6	60
360329	50	8	60
360336	100	5	30

### Descriptif

La cheville à frapper N-S avec tête fraisée comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué.

Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide.

La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant.

Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expande et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction.

La cheville à frapper N-S avec tête fraisée est idéale pour la fixation de structures bois dans tous les matériaux de construction à l'intérieur.

La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problèmes.

Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.

La vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation.



### Les + produits

Le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique.