


Collier FRS-L

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre de serrage maximum (mm)	Diamètre de serrage minimum (mm)	Conditionnement
360742	19	16	25
360749	24	20	25
360756	30	25	25
360763	37	31	25
360770	45	38	25
360777	59	53	25
360784	93	85	10

Descriptif

Le collier de serrage fischer FRS-L Universal est un collier de serrage à deux vis en acier zingué de qualité DD11 avec un filetage combiné M8/M10 et un certificat de protection acoustique.

Le mécanisme de verrouillage rapide garantit une installation rapide et facile.

La version à deux vis permet un réglage optimisé en fonction du diamètre extérieur du tube.

En combinaison avec le filetage de raccordement combiné, cela augmente la flexibilité.

Il est ainsi possible de fixer à l'intérieur des conduites d'un diamètre extérieur de 8 à 119 mm à l'aide d'une tige fileté ou d'un goujon fileté, conformément aux exigences de la classe de résistance au feu R 120 et MLAR en matière de protection incendie.

Avec un insert d'insonorisation sans chlore et sans silicone, le collier de serrage répond aux exigences de la norme DIN 4109.



Les + produits

Le rapport de test de résistance au feu et le rapport de test d'isolation phonique garantissent une sécurité de fonctionnement testée objectivement.