

▶ Vis béton tête hexagonale acier zingué lamellaire R-HLX RAWLPLUG

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué blanc
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)
363836	50	12.70	70	10	15	
363843	50	12.70	80	10	25	
363850	50	12.70	100	10	45	25
363857	25	12.70	120	10	65	45
363864	50	14.90	70	12	10	
363871	50	14.90	90	12	30	10
363878	50	14.90	130	12	70	50
363885	50	16.90	75	14	10	
363892	20	16.90	100	14	35	15
363899	20	16.90	130	14	65	45
363906	15	16.90	150	14	85	65

Descriptif

Vis à béton auto-taraudeuse pour fixation lourde dans le béton.

Pose au travers de la pièce à fixer.

Vissage direct après perçage.

Entièrement démontable.

Pour fixer : Balustrades et mains courantes, clôtures, portail, rayonnage, sièges public, échafaudage...



Les + produits

Fixation en bord de dalle possible.

Norme du produit

ATE option 1 : béton non fissuré et béton fissuré.