


## Moteur thermoélectrique 230V-NC MT4

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Thermostat</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Fonction	<b>Régulation Plancher Chauffant/Rafraichissant</b>
Chauffage	<b>Eau chaude</b>
Installation	<b>Filaire</b>
Mode de fonctionnement	<b>Électronique</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

368799

### Descriptif

Les petits actionneurs thermoélectriques linéaires sont employés dans les applications de régulation de zones tout ou rien (deux points) et le contrôle par modulation de largeur d'impulsion (PWM) des systèmes de chauffage et de refroidissement tels que les ventilo-convecteurs, les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol, les plafonds froids et les convecteurs.

Adaptation aux vannes de chauffage/ refroidissement standard M30 x 1,5, aux vannes thermostatiques de radiateur et aux inserts de vanne pour collecteurs et radiateurs compacts.

Adaptation aux dimensions de fermeture standard (11,5 mm ± 0,3 mm).

Aucun outil de montage n'est requis (montage facile à l'aide d'un adaptateur de vanne).

Conception du boîtier protégée contre l'eau dans toutes les positions de montage.



### Les + produits

Moteur thermoélectrique, normalement fermé. Dimension fermeture : 11 mm. Tension: 230 V AC/DC.

### Norme du produit

Conforme aux normes CE et UKCA.