

Moteur thermoélectrique 230V-NO MT4



Caractéristiques produits

Catégorie	Thermostat
Conditionnement	1
Fonction	Régulation Plancher Chauffant/Rafraichissant
Chauffage	Eau chaude
Installation	Filaire
Mode de fonctionnement	Électronique
Unité de vente	(1 pièce)

Les + produits

Moteur thermoélectrique, normalement ouvert. Dimension fermeture : 11 mm. Tension: 230 V AC/DC.

Norme du produit

Conforme aux normes CE et UKCA.

Caractéristiques techniques

Code

368806

Descriptif

Les petits actionneurs thermoélectriques linéaires sont employés dans les applications de régulation de zones tout ou rien (deux points) et le contrôle par modulation de largeur d'impulsion (PWM) des systèmes de chauffage et de refroidissement tels que les ventilo-convecteurs, les radiateurs, les systèmes de chauffage par le sol, les plafonds froids et les convecteurs.

Adaptation aux vannes de chauffage/ refroidissement standard M30 x 1,5, aux vannes thermostatiques de radiateur et aux inserts de vanne pour collecteurs et radiateurs compacts.

Adaptation aux dimensions de fermeture standard (11,5 mm ± 0,3 mm).

Aucun outil de montage n'est requis (montage facile à l'aide d'un adaptateur de vanne).

Conception du boîtier protégée contre l'eau dans toutes les positions de montage.