

▶ Porte de douche pivotante avec un fixe en alignement Young GFL



NOVELLINI

Caractéristiques produits

Vitrage	Transparent
Catégorie	Parois de douche
Conditionnement	1
Type d'ouverture	Pivotante
Format de receveur	Rectangulaire et carré
Accès	Frontal
Hauteur (cm)	200
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Largeur (cm)	Passage (cm)	Extensibilité (centimètre (cm))
366195	Silver	107	58	107 à 111
366202	Noir	107	58	107 à 111
366209	Blanc mat	107	58	107 à 111
366216	Silver	114	68	114 à 118
366223	Noir	114	68	114 à 118
366230	Blanc mat	114	68	114 à 118
366237	Silver	117	68	117 à 121
366244	Noir	117	68	117 à 121
366251	Blanc mat	117	68	117 à 121
366258	Silver	134	78	134 à 138
366265	Noir	134	78	134 à 138
366272	Blanc mat	134	78	134 à 138

Code	Finition	Largeur (cm)	Passage (cm)	Extensibilité (centimètre (cm))
366279	Silver	137	78	137 à 141
366286	Noir	137	78	137 à 141
366293	Blanc mat	137	78	137 à 141
366300	Silver	147	88	147 à 151
366307	Noir	147	88	147 à 151
366314	Blanc mat	147	88	147 à 151
366321	Silver	154	88	154 à 158
366328	Noir	154	88	154 à 158
366335	Blanc mat	154	88	154 à 158
366342	Silver	157	88	157 à 161
366349	Noir	157	88	157 à 161
366356	Blanc mat	157	88	157 à 161
366363	Silver	164	88	164 à 168
366370	Noir	164	88	164 à 168
366377	Blanc mat	164	88	164 à 168
366384	Silver	167	88	167 à 171
366391	Noir	167	88	167 à 171
366398	Blanc mat	167	88	167 à 171
366405	Silver	177	88	177 à 181
366412	Noir	177	88	177 à 181
366419	Blanc mat	177	88	177 à 181
366426	Silver	97	58	97 à 101
366433	Noir	97	58	97 à 101
366440	Blanc mat	97	58	97 à 101

Descriptif

Porte de douche pivotante avec un fixe en alignement YOUNG GFL.

Pour installation en niche ou en angle (associée à 1 paroi fixe YOUNG F1B).

Réversible.

Hauteur : 200 cm.

Verre transparent 6 mm Sécurit certifié -Traité CrystalClear® (Traitement anti-calcaire).

Extensibilité : 4 cm.

Profils aluminium résistant aux bactéries.

Fermeture par joint magnétique.

Conditions de livraison

Barre de seuil en série.



Les + produits

Charnières relevables. Ouverture vers l'intérieur et l'extérieur.
Poignée en métal.

Norme du produit

Conforme à la norme **EN14428**
UNI:2018