

## ► Mains courantes Escort



### Caractéristiques techniques

#### Code

### Descriptif

Pour tous les intérieurs des lieux recevant du public (circulations et escaliers).

Dimensions du tube : Ø 40 mm x L 4 m.

Différents accessoires de finition au choix (supports, embouts retournant au mur, bouchons et angles internes/externes, RAPID'ANGLE : Angle 3D et orientable et modulable (80° à 180°), qui s'adapte à toutes les configurations d'escalier avec coudes et angles raccord de pente (triple rotation de type cardan).

Profilé aluminium de 1,5 mm d'épaisseur recouvert d'une gaine en PVC antibactérien lisse classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse (28 coloris) ou d'un film PVC décor bois (Decowood 6 décors) ou en aluminium anodisé finition satiné argent et d'un closoir assorti. Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol.

Montage sur supports autobloquants 2 ou 3 points de fixation, selon le modèle, à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

Embouts retournant au mur, bouchons et angles sont à fixer avec des vis de serrage 6 pans 2,5 mm.

