

## Sabots de sécurité - Azalée SB

### Caractéristiques produits

Norme ESD	<b>Non</b>
Genre	<b>Femmes</b>
Amagnétiques	<b>Non</b>
Antistatiques	<b>Oui</b>
Antidérapantes	<b>Oui</b>
Semelles amovibles	<b>Oui</b>
Type de chaussures	<b>Basses</b>
Niveau de protection	<b>SB</b>
Résistantes à la chaleur de contact	<b>Non</b>
Matière de l'embout de protection	<b>Fibre de verre</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Matière de la tige	<b>Microfibre</b>
Unité de vente	<b>(1 paire)</b>

### Caractéristiques techniques


Code	Coloris	Pointure
391983	Blanc	35
391990	Blanc	36
391997	Blanc	37
392004	Blanc	38
392011	Blanc	39
392018	Blanc	40
392025	Blanc	41
392032	Blanc	42
392039	Rose	35



Code	Coloris	Pointure
392046	Rose	36
392053	Rose	37
392060	Rose	38
392067	Rose	39
392074	Rose	40
392081	Rose	41
392088	Rose	42
392095	Blanc/bleu	35
392102	Blanc/bleu	36
392109	Blanc/bleu	37
392116	Blanc/bleu	38
392123	Blanc/bleu	39
392130	Blanc/bleu	40
392137	Blanc/bleu	41
392144	Blanc/bleu	42
392151	Blanc/vert	35
392158	Blanc/vert	36
392165	Blanc/vert	37
392172	Blanc/vert	38
392179	Blanc/vert	39
392186	Blanc/vert	40
392193	Blanc/vert	41
392200	Blanc/vert	42
392207	Noir	35
392214	Noir	36
392221	Noir	37
392228	Noir	38
392235	Noir	39
392242	Noir	40
392249	Noir	41
392256	Noir	42

## Descriptif

Sabots de sécurité en microfibre hydrofuge et oléofuge avec un traitement antibactérien. Résistant aux acides lactiques, huiles, graisses et produits d'entretien.  
Bride de maintien (ajustable, flexible et inclinable) permettant un ajustement immédiat de la chaussure au pied.  
Semelle de marche conçue en PU mono densité ce qui rend ces sabots de sécurité ultra légers.  
Semelle de technologie FlowerGrip® qui agit sur sols lisses, humides ou glissants en PU SRC très antiglisse.  
Semelle de propreté Azalée Soft® amovible et antibactérienne pour une hygiène parfaite.  
Doublure Poromax® moelleuse et anti-abrasive, bénéficiant d'un système de traitement antibactérien et régulation de la température.



## Norme du produit

**Conforme à la norme EN ISO 20345.**