


▶ Raccords instantanés à piquage mâle filetage BSPT conique - modèle 3175



Caractéristiques produits

Type de raccordement	Mâle
Unité de vente	(1 pièce)


Caractéristiques techniques

Code	Hauteur (mm)	Pour diamètre extérieur de tube (mm)	Diamètre de filetage
396435	9.5	4	R 1/8"
396442	6.5	4	R 1/4"
396449	11.5	6	R 1/8"
396456	8.5	6	R 1/4"
396463	8.5	6	R 3/8"
396470	20	8	R 1/8"
396477	17	8	R 1/4"
396484	13	8	R 3/8"
396491	20	10	R 1/4"
396498	22.5	10	R 1/8"
396505	16.5	10	R 3/8"
396512	14	10	R 1/2"
396519	26.5	12	R 1/4"
396526	24	12	R 3/8"
396533	19.5	12	R 1/2"
396540	28.5	14	R 3/8"

Code	Hauteur (mm)	Pour diamètre extérieur de tube (mm)	Diamètre de filetage
396547	23.5	14	R 1/2"

Descriptif

Laiton nickelé, NBR.
Forme piquage droit mâle métrique.
Raccords sans silicone.
Température d'utilisation :
-20°C à + 80°C.
Pression max : 20 bar.
Filetage conique.



Les + produits

Robustes, légers et compacts.