


▶ Nettoyeur haute pression thermique eau froide Profi-jet B sur chariot inox + ralentisseur + TB

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids (kg) | 65 |
| Hauteur (mm) | 1005 |
| Largeur (mm) | 570 |
| Longueur (mm) | 785 |
| Longueur de la lance (mm) | 1000 |
| Longueur du flexible (mm) | 10000 |
| Marque du moteur | Honda |
| Sécurité manque d'huile | Oui |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 3 |
| Température de l'eau d'alimentation maximum (°C) | 50 |
| Équipements | 10 m de flex.HP. à double tresse métallique, pistolet, lance à jet plat |
| Type d'alimentation | Autonome essence |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Débit (L/min) | Pression maximum (bar) | Pression de service (bar) | Spécificités techniques |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 461409 | 16 | 240 | 220 | HONDA GX340 LX |
| 461416 | 20 | 220 | 200 | HONDA GX390 LX |
| 461423 | 16 | 270 | 250 | HONDA GX390 LX |

Descriptif

Nettoyeur haute pression thermique eau froide Profi-jet B sur chariot inox + ralentisseur + TB.

-Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.

-Pompe en laiton forgée.

-Pistons inox à revêtement céramique.

-Lances inox.

-Raccords laiton.

-Protection pour pot d'échappement.

-Moteur Honda avec réduction.



Les + produits

Pompe en laiton forgé de haute qualité, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, lances en inox, raccordement rapide, manomètre en inox.

Norme du produit

EN 60 335-2-79 :2009 EN 55 014-1 :2006 EN 61 000-3-2 :2006 EN 61 000-3-3 :2008