


► **Nettoyeur haute pression thermique eau froide B 230 / 240 / 270 T + ralentisseur + TB (raccord rapide D12)**

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Poids (kg)	92
Hauteur (mm)	960
Largeur (mm)	570
Longueur (mm)	720
Longueur de la lance (mm)	1000
Longueur du flexible (mm)	20000
Marque du moteur	Honda
Sécurité manque d'huile	Oui
Volume du réservoir de carburant (L)	3
Température de l'eau d'alimentation maximum (°C)	50
Équipements	20 m de flex.HP. à double tresse métallique, pistolet, lance à jet plat et lance à jet rotatif Turbo
Type d'alimentation	Autonome essence
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Débit (L/min)	Pression maximum (bar)	Pression de service (bar)	Spécificités techniques
461451	20	230	200	HONDA GX390 LX
461458	16	240	220	HONDA GX340 LX

Code	Débit (L/min)	Pression maximum (bar)	Pression de service (bar)	Spécificités techniques
461465	16	270	250	HONDA GX390 LX

Descriptif

Nettoyeur haute pression thermique eau froide B 230 / 240 / 270 T + ralentisseur + TB (raccord rapide D12).

- Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires.
- Pompe en laiton forgée.
- Pistons inox à revêtement céramique.
- Lances inox.
- Raccords laiton.
- Protection pour pot d'échappement.
- Moteur Honda avec réduction.



Les + produits

Pompe en laiton forgé de haute qualité, pistons inox à revêtement céramique, siège clapet inox, lances en inox, raccordement rapide, manomètre en inox.

Norme du produit

EN 60 335-2-79 :2009 EN 55 014-1 :2006 EN 61 000-3-2 :2006 EN 61 000-3-3 :2008