

▶ Découpeur plasma CUTTER 45 CT PACK M1



Caractéristiques produits

| | |
|----------------|-------------------------|
| Poids (kg) | 14 |
| Tension (V) | 230 |
| Ampérage (Ah) | 16 |
| Modèle | CUTTER 45 CT |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

Code

551170

Descriptif

Découpeur plasma de 45 A doté d'une capacité de coupe jusqu'à 25 mm d'épaisseur sur une multitude de matériaux.

Système d'amorçage avec arc pilote sans HF évitant les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité.

Destiné à évoluer dans les environnements difficiles.

Panneau de commande intuitif.

3 modes de travail : tôle pleine, tôle ajourée, verrouillage.

Réglage manuel de la pression d'air avec bargraph.

Précablé pour une utilisation sur table automatique de découpe.

Vitesse de coupe supérieure à l'oxygaz.

Découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), aluminium, cuivre.

Refroidissement optimisé.

Facteur de marche de 41 A à 60% (40°C).

Perçage max.

: fer 12 mm / alu 6 mm.

Coupe propre : fer 25 mm / alu 15 mm.

Séparation : fer 30 mm / alu 20 mm.

Conditions de livraison

Livré avec torche MT70 et pince de masse.



Image not found or type unknown



Les + produits

Carrosserie renforcée et patins antidérapants. Compact et portable.