

Serrures en applique verticale 3 points à fouillot Melissa



DEPUIS 1920

Caractéristiques produits

| | |
|--|--------------------|
| Entraxe (mm) | 70 |
| Axe de la clé (mm) | 50 |
| Axe du cylindre (mm) | 50 |
| Axe du fouillot (mm) | 50 |
| Dimension du carré (mm) | 7 |
| Orientation de la serrure en applique multipoint | Verticale |
| Modèle | Melissa |
| Type de pose | En applique |
| Nombre de points | 3 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Main | Mode d'ouverture de la serrure | Modèle |
|--------|-----------------|--------|--------------------------------|---------|
| 564645 | Blanc | Droite | À fouillot | |
| 564652 | Blanc | Gauche | À fouillot | Mélissa |
| 564659 | Bronze | Droite | | |
| 564666 | Bronze | Gauche | À fouillot | |
| 564673 | Gris anthracite | Droite | À fouillot | |
| 564680 | Gris anthracite | Gauche | À fouillot | |

Descriptif

Boîtier de serrure blanc à fouillot en acier embouti avec tête cambrée.
Épaisseur de 20/10ème.
Coffre d'une dimension de 85 x 174 mm.
Axe à 50 mm.
Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,95 m à 2,20 m.
Mécanisme permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de

l'extérieur.

3 pènes dormant Ø 16 mm et 1 pêne 1/2 tour Ø 18 mm en acier nickelé.

Pênes haut et bas en acier nickelé Ø 14 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée.

Gâche basse en acier zingué d'une épaisseur de 3 mm.

Installation des tringles et cache-tringles, sans recoupe.

Utiliser un cylindre 30 x 65 mm pour une porte d'épaisseur 45 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec une béquille double et sans cylindre.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.