

► Compresseur d'air fixe électrique monophasé - Bicylindres en V fonte - 4 CV/3 Kw



Caractéristiques produits

Poids (kg)	159
Puissance (W)	3000
Hauteur (mm)	1020
Largeur (mm)	570
Tension (V)	230
Longueur (mm)	1500
Puissance (CV)	4
Niveau sonore (dB(A))	98
Pression maximum (bar)	11
Capacité de la cuve (L)	270
Volume d'air aspiré (m ³ /h)	42
Volume d'air restitué (m ³ /h)	29.6
Modèle	TANDEM 42/270 M
Compresseur	Bicylindre en V Fonte
Équipements	Contacteur manométrique, compteur horaire vibratoire, manomètre de pression de cuve 0-16 bar, robinet de sortie ½ F de tour ½, clapets anti retour, électrovannes de démarrage, robinet de purge, patins « Gripsol ».
Raccord de sortie	Sortie directe raccord rapide
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

581137

Descriptif

Compresseur fixe d'atelier monophasé gros débit avec double platines, modèle TANDEM 42/270 M.

Groupes bicylindres en V fonte, moteurs 4 CV/3 kW.

Doté d'un contacteur manométrique temporisé intégré à l'ensemble, pour limiter la crête d'intensité au démarrage avec un compteur horaire pour suivre et planifier l'entretien du compresseur.

Un ensemble moteur/groupe démarre en premier une fois qu'il est en régime « de croisière » (stabilisée), le deuxième ensemble démarre à son tour.

Réservoir fixe 270 litres / 11 bar avec longerons, pour une installation et un déplacement plus facile.

Câble d'alimentation de 3 x 4 mm², longueur de 4 m.

Alimentation électrique monophasée requise de 20 ampères minimum.

