

## Foret béton carbure twister SDS+ type 110

Image not found or type unknown



p. 6-310

### Caractéristiques produits

Emmanchement **SDS +**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
202657	1	5	110	50
202678	1	6	110	50
268471	1	6	160	100
268478	1	7	160	100
429576	1	8	110	50
202720	1	8	160	100
202797	1	8	210	150
202734	1	10	160	100
202825	1	10	210	150
202979	1	10	260	200
371301	1	10	610	550
202755	1	12	160	100
429597	1	12	210	150
202846	1	12	260	200
371308	1	12	610	550
202776	1	14	160	100
429604	1	14	210	150

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
202860	1	14	260	200
429618	1	14	610	550
202881	1	15	260	200
202895	1	16	260	200
371315	1	16	610	550
371322	1	18	610	550
371329	1	20	610	550
371336	1	22	610	550
429639	1	25	610	550
493571	1	12	1000	940
555366	1	16	210	150
461580	1	6.50	260	200
555359	1	6	210	150
587832	1	8	260	200
490728	1	6	260	200
377147	12	6	160	100
377154	12	8	160	100
377161	12	8	210	150
477457	1	22	310	250



### Les + produits

Rejet des poussières accéléré.

### Norme du produit

**Label Origine France Garantie, attestation de conformité n° 6020227. Norme NF E 66-080.**

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Descriptif

Forets béton SDS+ 2 taillants.  
 Plaquette brise béton, angle 160° soit 30% plus rapide.  
 Hélice carrée spéciale accélérant le rejet des poussières au perçage.  
 Brasure haute température 800°.  
 Adaptables sur tous marteaux électro-pneumatiques de 2 à 4 kg.